

Produktinformation: 22504

Maschinenspülen

- Profi-Geschirrspülmittel für gewerbliche Geschirrspülautomaten
- für alle gängigen Flüssig-Dosiersysteme
- beste Reinigungsleistung bei extrem wirtschaftlichem Verbrauch
- sichere Hygiene durch Aktivchloranteil
- für alle Spülgüter in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
- geeignet für besonders hohe Wasserhärte mit zusätzlichem Kalkschutz
- wirkt dem Stärkeaufbau entgegen



RHEOSOL-Maschinenspül FC perfekt

Geschirreinigerhochkonzentrat für Spülmaschinen

Produktbeschreibung

Hochkonzentriertes und besonders ökonomisches Geschirrspülmittel. Optimale Reinigungswirkung. Für die maschinelle Reinigung in Geschirrspülautomaten bei allen Wasserhärten.

Anwendungsbereiche

Für alle gewerbliche Geschirrspülautomaten, auch Bandanlagen mit automatischer Flüssigdosierung. Speziell für die Gastronomie und Großküche, bei allen Wasserhärten. Einstellung für alle Spülgüter.

Anwendungshinweise

Die Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren, nicht für die manuelle Dosierung geeignet!

Empfohlene Dosiervorgaben siehe Dosier- und Leitwerttabelle. Anwendungskonzentration je nach Wasserhärte ab 0,5 g/Liter Spülflotte. Die Einstellung der Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker erfolgen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen RHEOSOL-Klarspüler aus dieser Serie.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Wasserhärte über 21° dH (sehr hart)	> 6g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 21° dH (hart)	2 – 6g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 14° dH (mittel) in g/l	1 – 2g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 7° dH (weich)	0,5 – 1g / Liter Spülflotte	-

Zusammensetzung

15-30% Phosphate, <5% Bleichmittel auf Chlorbasis, < 5% Polycarboxylate, <5% Phosphonate. Weitereinhaltsstoffe: Silikate, Alkalien.

Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert (Konzentrat) >13
- pH-Wert (Anwendung) 10-13

Kennzeichnung gem. GHS

- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264 - Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321 - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
22504100	RHEOSOL-Maschinenspül FC perfekt Kanister 14 kg	Kanister
22504120	RHEOSOL-Maschinenspül FC perfekt Kanister 25 kg	Kanister
22504220	RHEOSOL-Maschinenspül FC perfekt Fass 250 kg	Fass

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.